



Specificaties Voordeelpak 4x Philips  
LED Paneel Ledinaire RC065B 28W  
3400lm - 830-835-840 CCT | 120x30cm  
- UGR <19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 257424                                                |
| EAN              | 8719157071208                                         |
| Fabrikantcode    | 8719157071208                                         |
| Merk             | Philips                                               |
| Fabrikantnaam    | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Garantie         | 3 jaar                                                |
| Levensduur (uur) | 50000                                                 |
| Product Serie    | Ledinaire                                             |

## Technische Informatie

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd                            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                                        |
| Watt                | 28W                                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                                |
| Kleurcode           | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur          | Wit                                         |
| Kleurinstelling     | CCT                                         |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3400lm                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121.4                            |
| IP-Waarde                    | IP40/IP20                        |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector          | Acrylaat                         |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Acrylaat                        |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +35                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 35       |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen